



Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Ime proizvoda	Acti 9 iIL
Tip proizvoda ili komponente	Modularna signalna lampica
Kratko ime uređaja	IIL
[Us] nazivni napon	110...230 V AC pri 50/60 Hz 110...130 V DC

Dopunske informacije

Indicator light	1 LED plava, 100000 sati 0,3 W)
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	Simetričnu DIN šinu
Razvodni blok češljaste sabirnice	Upside: ProDis
9 mm redovi	2
Visina	82 mm
Širina	18 mm
Dubina	69,5 mm
Boja	Bela (RAL 9003)
Pomoćni priključni blok	Tunel klema 1 kabl(ovi) kruti 0,5 mm ² Tunel klema 2 kabl(ovi) kruti 2,5 mm ² Tunel klema 1 kabl(ovi) fleksibilni 0,5 mm ² Tunel klema 2 kabl(ovi) fleksibilni 2,5 mm ² Tunel klema 2 kabl(ovi) fleksibilni sa kablovskim završetkom 2,5 mm ²
Dužina ogoljenog dela žice	9 mm
Moment pritezanja	1 N.m

Okruženje

Standardi	IEC 60947-5-1
Ip stepen zaštite	IP2 IPxx B
Stepen zaprljanosti	3
Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	95 % at 55 °C

Temperatura okoline za rad uređaja	-35...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	40 g
Pakovanje 1 visina	1,8 cm
Pakovanje 1 širina	6,6 cm
Pakovanje 1 dužina	8,7 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	12
Pakovanje 2 težina	540 g
Pakovanje 2 visina	8 cm
Pakovanje 2 širina	10 cm
Pakovanje 2 visina	23 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S03
Broj jedinica u pakovanju 3	108
Pakovanje 3 težina	5,366 kg
Pakovanje 3 visina	30 cm
Pakovanje 3 širina	30 cm
Pakovanje 3 visina	40 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima i kablovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------