



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Rezervna patрона
Kratko ime uređaja	C40-350
Tip odvodnika prenapona	Električna distributivna mreža

Dopunske informacije

Tip klase odvodnika prenapona	Tip 2
Tehnologija odvodnika prenapona	MOV
Sistem uzemljenja	TN TT
[Ue] nazivni napon	230 V AC 50 Hz
Nazivna struja pražnjenja	15 kA
Maksimalna struja pražnjenja	40 kA
[Uc] maksimalni stalni radni napon	350 V
Maksimalni [up] napon naponske zaštite	<1.4 kV type 2
Lokalna signalizacija	Bela/crvena zastavica
Način montiranja	Utično
Nosači za montažu	U SPD modul
9 mm redovi	2
Visina	57 mm
Širina	18 mm
Dubina	56 mm
Masa proizvoda	0,051 kg
Boja	White (RAL 9003)
Materijal	PBT (polibutilen-tereftalat)
Vreme odziva	< 25 ns

Okruženje

Standardi	EN 61643-11 IEC 61643-11: 2011
Oznake kvaliteta	CE
Ip stepen zaštite	IP20 front face:
Relativna vlažnost	5...90 %
Nadmorska visina za rad	0...2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,076 kg
Pakovanje 1 visina	0,200 dm
Pakovanje 1 širina	0,800 dm
Pakovanje 1 dužina	0,900 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------