



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Acti 9
Ime proizvoda	Acti 9 iSW
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač
Kratko ime uređaja	iSW
Primena uređaja	Upravljanje
Broj polova	3P
Kategorija upotrebe	AC-22A
Pogodno za izolaciju	Da

Dopunske informacije

[Ie] nazivna struja	20 A pri 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] nazivni napon	415 V AC 50/60 Hz
[Ui] nazivni napon izolacije	500 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	4 kV
Tip upravljanja	Ručica
Lokalna signalizacija	ON/OFF očitavanje
Indikator pozicije kontakta	Da
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	4
Visina	77 mm
Širina	36 mm
Dubina	70 mm
Boja	Bela
Mehanička trajnost	300000 ciklusa
Električna trajnost	30000 ciklusa
Povezivanje - priključci	Tunelski priključci - 10 mm ² - kruti

Tunelski priključci - 10 mm² - fleksibilni
Tunelski priključci - 10 mm² - fleksibilni sa kablovskim završetkom

Dužina ogoljenog dela žice	9 mm
Moment pritezanja	1,2 N.m

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60669-2-4
Ip stepen zaštite	IP4
Stepen zaprljanosti	2
Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,117 kg
Pakovanje 1 visina	0,700 dm
Pakovanje 1 širina	0,350 dm
Pakovanje 1 dužina	0,800 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti životne okoline	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------