

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



daljinska indikacija iATLs

A9C15405

Osnovne informacije

Range of product	Acti9
Kratko ime uređaja	iATLs
Tip proizvoda ili komponente	Daljinska indikacija
Signalni kontakt	1 C/O
Signal napona	24 V AC/DC: 10 mA 12...240 V AC: 50/60 Hz 6 A 12...24 V DC: 6 A 15...240 V AC: 50/60 Hz 2 A 13...24 V DC: 2 A
Napon upravljačkog kola	24...240 V AC 50/60 Hz 24...240 V DC

Dopunske informacije

[Ui] nazivni napon izolacije	440 V
[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	4 kV
Način montiranja	Fiksno, na desnoj strani TL
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	1
Visina	81 mm
Širina	9 mm
Dubina	69 mm
Boja	Bela
Povezivanje - priključci	Tunelski priključci kabl 0,5...4 mm² - krutost kabla: kruti Tunelski priključci kabl 0,5...4 mm² - krutost kabla: kruti - sa kablovskim završetkom Tunelski priključci kabl 1...4 mm² - krutost kabla: fleksibilni Tunelski priključci kabl 1...4 mm² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice	11 mm
Moment pritezanja	1 N.m
Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 (Acti 9 iTL) iTL Acti 9 (Acti 9 iTL) iTLi Acti 9 (Acti 9 iTL) iTLs Acti 9 (Acti 9 iTL) iTLc Acti 9 (Acti 9 iTL) iTLm
Kompatibilnost proizvoda	ITL (32 A) ITL (16 A)

Okruženje

Kategorija prenapona	III
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Standardi	EN/IEC 60669-2-2

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,1 cm
Package 1 Width	9,3 cm
Package 1 Length	7,7 cm
Package 1 Weight	40 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,6 cm
Package 2 Width	9,9 cm
Package 2 Length	26,5 cm
Package 2 Weight	531 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	5,267 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija18 meseci

Preporučene zamene