



Osnovne informacije

Range	Asfora
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Opis standarda utičnice	Uzemljenje sa strane
Konfiguracija polova utičnice	2 x 2P + E
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Nijansa boje	Aluminijum
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama

Dopunske informacije

Broj utičnica	2
Montaža uređaja	Ugradno
Opseg snage	3680 W
Nazivna struja	16 A at 250 V AC
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Broj kablova	2 cable(s) 2.5 mm ²
Krutost kabla	Jednožični višezični Krući Fleksibilni
Dužina ogoljenog dela žice	11 mm
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram ASA + PC: central plate
Završna obrada	Ofarban
Provodni materijal	Bakar
Način fiksiranja	Claws54...72 mm
Visina	123 mm
Širina	83 mm
Dubina	46 mm

Projektovana dubina	23 mm
Količina po setu	1

Okruženje

Standardi	IEC 60884-1
Sertifikacija proizvođa	VDE Aenor UKR
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	102,2 g
Pakovanje 1 visina	4,7 cm
Pakovanje 1 širina	8,3 cm
Pakovanje 1 dužina	12,4 cm
Pakovanje 2 težina	1,132 kg
Pakovanje 3 težina	7,35 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda