



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CV
Tip proizvoda ili komponente	Ventilator
Type of filter	Standardni
Flow rate	Slobodan protok sa standardnim filterom: 300 m ³ /h pri 50 Hz Slobodan protok sa standardnim filterom: 350 m ³ /h pri 60 Hz
[Us] nazivni napon	75...126 V
Naponski ulaz	115 V 50/60 Hz

Dopunske informacije

Absorbed power	36 W 50 Hz 36 W 60 Hz
[In] nazivna struja	0,35 A 50 Hz 0,32 A 60 Hz
Noise level < at	55...56 dB
Tip ležaja	Kuglični
Visina	268 mm spoljašnja:
Širina	248 mm spoljašnja:
Dubina	116 mm spoljašnja:
Dimenzije izreza	223 x 223 mm
Masa proizvoda	1,3 kg
Materijal	Izlaznu rešetku: brizgana termoplastika (ASA PC)
Boja	Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Maksimalni pritisak	158 Pa protok 0 m ³ /h
Povezivanje - priključci	Faston konektor
Ip stepen zaštite	IP54
Sastav uređaja	1 aksijalni motor 2 zaštitna rešetka: na prednjim i zadnjim površinama 1 filter: prednji deo aksijalnog motora 1 izlazna rešetka: prednji deo

	1 šablon za otvor 1 napojni kabl
Uslovi upotrebe	Protoci zavise od radne tačke, videti ProClima softver Okolina uređaja mora biti relativno čista Spoljašnja temperatura mora biti 5 °C niža nego unutrašnja Filter mora biti čišćen i redovno menjan Izbegavati prečestu zamenu filtera

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,640 kg
Pakovanje 1 visina	190,000 mm
Pakovanje 1 širina	255,000 mm
Pakovanje 1 dužina	275,000 mm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------