



Pregled

Vreme isporuke	Usually Ships within 4 Weeks
----------------	------------------------------

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CV
Tip proizvoda ili komponente	Ventilator
Type of filter	Standardni
Flow rate	Slobodan protok sa standardnim filterom: 562 m ³ /h pri 50 Hz Slobodan protok sa standardnim filterom: 586 m ³ /h pri 60 Hz
[Us] nazivni napon	103...122 V
Naponski ulaz	115 V 50/60 Hz

Dopunske informacije

Absorbed power	65 W 50 Hz 83 W 60 Hz
[In] nazivna struja	0,6 A 50 Hz 0,72 A 60 Hz
Noise level < at	59 dB
Tip ležaja	Kuglični
Visina	336 mm spoljašnja:
Širina	316 mm spoljašnja:
Dubina	161 mm spoljašnja:
Dimenzije izreza	291 x 291 mm
Masa proizvoda	3,2 kg
Materijal	Izlaznu rešetku: brizgana termoplastika (ASA PC)
Boja	Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
Temperatura okoline za rad uređaja	-15...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Maksimalni pritisak	140 Pa protok 0 m ³ /h
Povezivanje - priključci	Priključni blok
Ip stepen zaštite	IP54

Sastav uređaja	1 aksijalni motor 2 zaštitna rešetka: na prednjim i zadnjim površinama 1 filter: prednji deo aksijalnog motora 1 izlazna rešetka: prednji deo 1 šablon za otvor
Uslovi upotrebe	Spoljašnja temperatura mora biti 5 °C niža nego unutrašnja Izbegavati prečestu zamenu filtera Protoci zavise od radne tačke, videti ProClima softver Filter mora biti čist i redovno menjan Okolina uređaja mora biti relativno čista

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	3,480 kg
Pakovanje 1 visina	230,000 mm
Pakovanje 1 širina	320,000 mm
Pakovanje 1 dužina	340,000 mm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------