



Pregled

Vreme isporuke	Usually Ships within 4 Weeks
----------------	------------------------------

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CV
Tip proizvoda ili komponente	Ventilator
Type of filter	Standardni
Flow rate	Slobodan protok sa standardnim filterom: 983 m ³ /h pri 50 Hz Slobodan protok sa standardnim filterom: 944 m ³ /h pri 60 Hz
[Us] nazivni napon	103...122 V
Naponski ulaz	115 V 50/60 Hz

Dopunske informacije

Absorbed power	145 W 50 Hz 182 W 60 Hz
[In] nazivna struja	1,279 A 50 Hz 1,6 A 60 Hz
Noise level < at	77...78 dB
Tip ležaja	Kuglični
Visina	336 mm spoljašnja:
Širina	316 mm spoljašnja:
Dubina	162 mm spoljašnja:
Dimenzije izreza	291 x 291 mm
Masa proizvoda	4,1 kg
Materijal	Izlaznu rešetku: brizgana termoplastika (ASA PC)
Boja	Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
Temperatura okoline za rad uređaja	-15...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Maksimalni pritisak	170 Pa protok 0 m ³ /h
Povezivanje - priključci	Priključni blok
Ip stepen zaštite	IP54

Sastav uređaja	1 aksijalni motor 2 zaštitna rešetka: na prednjim i zadnjim površinama 1 filter: prednji deo aksijalnog motora 1 izlazna rešetka: prednji deo 1 šablon za otvor
Uslovi upotrebe	Filter mora biti čišćen i redovno menjan Izbegavati prečestu zamenu filtera Spoljašnja temperatura mora biti 5 °C niža nego unutrašnja Protoci zavise od radne tačke, videti ProClima softver Okolina uređaja mora biti relativno čista

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	4,500 kg
Pakovanje 1 visina	230,000 mm
Pakovanje 1 širina	320,000 mm
Pakovanje 1 dužina	340,000 mm

Održivost ponude

REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Nije usaglašeno
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------