



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy9
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormana	Modularni orman
Nb of 18 mm modules per row	18

Dopunske informacije

Montaža ormana	Površinska
9 mm redovi	36
Nb of horizontal rows	1
Ukupan broj 18 mm modula	18
Tip šine	DIN
Tip instalacije	U zatvorenom
Funkcija priključnog bloka	Uzemljenje/nula
Broj priključnih blokova	2 uzemljenje/nula (vijčano) sa 17 izvodi
Kablovski uvod	Knock-out cable entries
Type of door	Puna vrata
Otvaranje vrata	Reversible (180 °)
[In] nazivna struja	63 A
[Ue] nazivni napon	400 V AC
[Uimp] nazivni napon impulsa	2,5 kV
[Ui] nazivni napon izolacije	500 V
Materijal kućišta	Enclosure: self-extinguishing plastic
Širina	364 mm spoljašnja strana:
Visina	221 mm spoljašnja strana:
Dubina	96 mm outside:
Boja	White (RAL 9003)

Masa proizvoda	1050 g
----------------	--------

Okruženje

Standardi	IEC 60670-1-24
Otpornost na vatru	650 °C (1800 s) conforming to IEC 60695-2-10
Ip stepen zaštite	IP40 conforming to IEC 60529 (closed door) IP30 conforming to IEC 60529 (open door)
Ik stepen zaštite	IK07 conforming to IEC 62262
Stepen zaprljanosti	2
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-15...70 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	975 g
Pakovanje 1 visina	9,8 cm
Pakovanje 1 širina	22 cm
Pakovanje 1 dužina	36,5 cm
Pakovanje 2 težina	6,422 kg
Pakovanje 3 težina	115,297 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena