



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Uređaji za besprekidno napajanje (UPS)
Nosači za montažu	Zid Pod
Reset	Automatski reset
Topologija	Line interactive

Dopunske informacije

Tip instalacije	U zatvorenom
Surge Energy	156 J
Tip signala	Stepenasta aproksimacija sinusnog oblika
Tip zaštitnog uređaja	Surge protection device (SPD) Minijaturni prekidač (MCB)
Tip zaštite	Zaštitni osigurač
Naponski ulaz	230 V AC
Napon izlaza	230 V AC
Ip stepen zaštite	IP20
Vreme prelaska	6 milisekundi
Mrežna frekvencija	45...65 Hz
Opseg snage	800 VA 450 W
Električna veza	Ulaz: 1 inlet šuko CEE 7/P Izlaz: 4 utičnica šuko CEE 7
Lokalna signalizacija	Alarm, distinctive za nizak nivo baterije Alarm, stalni ili isprekidani ton za preopterećenje LED za status baterije
Tip baterije	Olovna baterija
Broj baterija	1
Vreme punjenja	8 sati
Napon baterije	12 V
Životni vek baterije	5 godina
Količina po setu	Set od 1
Masa proizvoda	5,3 kg

Visina	92,5 mm
Širina	160,5 mm
Dubina	305 mm

Okruženje

Relativna vlažnost	0...90 %, bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad	0...6561 ft
Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Sertifikacija proizvoda	CE

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	5,298 kg
Pakovanje 1 visina	30,505 cm
Pakovanje 1 širina	16,51 cm
Pakovanje 1 dužina	9,246 cm
SCC14	10731304338526

Ugovorna garancija

Garancija	2 years
-----------	---------