



Pregled

Vreme isporuke	Usually in Stock
----------------	------------------

Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Uređaji za besprekidno napajanje (UPS)
------------------------------	--

Opšte

Number of tare power	28 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0

Fizički

Dužina kabla	1,52 m
Dubina	40 cm
Visina	23,8 cm
Nosači za montažu	Floor-standing
Masa proizvoda	24 kg
Širina	29 cm

Ulaz

Broj kablova	1
--------------	---

Izlaz

Nazivna snaga u w	800 W
Maximum configurable power in W	800 W
Mera talasnosti	3 : 1
Curve fixed loss	0,0608
Curve load maximum	100 %
Curve load minimum	7 %
Curve proportional loss	0,0545

Curve square loss	0,0077
Curve X-axis maximum	100 %
Curve X-axis minimum	0 %
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Graph display	2
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Nazivna snaga u va	1000 VA

Usklađenost

Sertifikacija proizvoda	CE
-------------------------	----

Okolina

Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Nadmorska visina za rad	0...3000 m
Temperatura okoline za skladištenje	-20...50 °C
Nadmorska visina skladištenja	0,00...15240,00 m

Baterija i runtime

Tip baterije	Olovna baterija Sistem spoljašnje baterije Sealed rechargeable
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Battery recharge time	4 sati
Napon baterije	12 V

Komunikacija i upravljanje

Slobodni slotovi	1
------------------	---

Prenaponska zaštita i filtriranje

Surge energy rate	600 J
-------------------	-------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	26,7 kg
Pakovanje 1 visina	35,5 cm
Pakovanje 1 širina	47 cm
Pakovanje 1 dužina	52,5 cm

Ugovorna garancija

Garancija	2 years
-----------	---------