



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Uređaji za besprekidno napajanje (UPS)
Obezbeđena oprema	1 software CD 1 USB kabl 1 uputstvo za upotrebu
Nosači za montažu	Floor-standing
Protokol komunikacionog porta	USB RS232
Dostupna funkcija	Intelligent charging algorithm monitors battery and AC supply Battery monitoring Audible alarm when a fault condition arises Interni bypass Optional communication kit for remote monitoring
Topologija	Line interactive

Dopunske informacije

Tip displeja	LCD displej
Integrirani tip povezivanja	USB port RS232
Tip signala	Sinusni
Tip zaštitnog uređaja	Surge protection device (SPD) Minijaturni prekidač (MCB)
Tip zaštite	Odvodnik prenapona Osigurač
Naponski ulaz	230 V AC 220 V AC 240 V AC
Napon izlaza	230 V AC nazivnom režimu rada 220 V AC 240 V AC
Ip stepen zaštite	IP20
Vreme prelaska	6 milisekundi
Mrežna frekvencija	44...66 Hz
Opseg snage	1500 VA
Električna veza	Izlaz: 6 utičnica IEC 320 C13 Ulaz: 1 inlet IEC 320 C14

Lokalna signalizacija	Alarm, distinctive za nizak nivo baterije LCD displej, stalni ili isprekidani ton za preopterećenje LCD displej za status and alert
Tip baterije	Olovna baterija Sealed rechargeable Interna baterija
Broj baterija	2
Vreme punjenja	6 sati
Napon baterije	12 V
Kapacitet baterije	7 Ah
Životni vek baterije	5 godina
Količina po setu	Set od 1
Masa proizvoda	17,8 kg
Visina	220 mm
Širina	160 mm
Dubina	410 mm

Okruženje

Relativna vlažnost	0...95 %, bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad	0...3000 m
Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-10...40 °C
Sertifikacija proizvoda	CE

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	20,752 kg
Pakovanje 1 visina	50,8 cm
Pakovanje 1 širina	27,203 cm
Pakovanje 1 dužina	33,909 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P12
Broj jedinica u pakovanju 2	12
Pakovanje 2 težina	261 kg
Pakovanje 2 visina	80 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	120 cm

Ugovorna garancija

Garancija	2 years
-----------	---------