

Price\* : 267,00 RSD



#### Osnovne informacije

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Grupa proizvoda                  | Harmony XB7         |
| Tip proizvoda ili komponente     | Lampica             |
| Kratko ime uređaja               | XB7                 |
| Prečnik za montiranje            | 22 mm               |
| Prodaja po nedeljivim količinama | 10                  |
| Oblik glave signalne jedinice    | Okrugla             |
| Boja kapica/glave ili sočiva     | Crvena              |
| Svetlosni izvor                  | LED                 |
| Baza sijalice                    | Integriran LED      |
| [Us] nazivni napon napajanja     | 24 V AC/DC 50/60 Hz |
| Prezentacija uređaja             | Monolitni proizvod  |

#### Dopunske informacije

|                          |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visina                   | 29 mm                                                                                                                                                                                                    |
| Širina                   | 29 mm                                                                                                                                                                                                    |
| Dubina                   | 54 mm                                                                                                                                                                                                    |
| Opis priključaka iso n°1 | (X1-X2)PL                                                                                                                                                                                                |
| Masa proizvoda           | 0,02 kg                                                                                                                                                                                                  |
| Montaža uređaja          | Otvor za montažu - prečnik: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                             |
| Centar za fiksiranje     | >= 30 x 40 mm (nosač panela) metal 1...6 mm<br>>= 30 x 40 mm (nosač panela) plastika 2...6 mm                                                                                                            |
| Način fiksiranja         | Maticom za fiksiranje ispod glave: 2...2,4 N.m                                                                                                                                                           |
| Povezivanje - priključci | Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa EN/IEC 60947-1<br>Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa EN/IEC 60947-1 |
| Moment pritezanja        | 0,8...1,2 N.m u skladu sa EN 60947-1                                                                                                                                                                     |
| Oblik glave zavrtnja     | Ukrštena kompatibilno sa JIS No 1 odvijač<br>Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač                                                                                                               |

\* Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač  
 Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač  
 Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač

|                                         |                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| [Ui] nazivni napon izolacije            | 250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa EN/IEC 60947-1 |
| [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 6 kV u skladu sa EN/IEC 60947-1                          |
| Tip signalizacije                       | Trajna                                                   |
| Granice napona                          | 19,2...30 V DC<br>21,6...26,4 V AC                       |
| Struja potrošnje                        | 20...27 mA                                               |
| Servisni vek                            | 70000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C                   |

## Okruženje

|                                     |                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tretman zaštite                     | TH                                                                                                |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C                                                                                       |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...70 °C                                                                                       |
| Kategorija prenapona                | Klasa II u skladu sa IEC 60536                                                                    |
| Ip stepen zaštite                   | IP20 u skladu sa IEC 60529 (zadnji deo)<br>IP65 u skladu sa IEC 60529 (prednji deo)               |
| Nema stepen zaštite                 | NEMA 4 u skladu sa UL 50 E<br>NEMA 12 u skladu sa UL 50 E                                         |
| Standardi                           | JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-1   |
| Otpornost na vibracije              | 5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6                                                    |
| Otpornost na udare                  | 50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 |
| Elektromagnetna kompatibilnost      | Emisija polja smetnji klasa B u skladu sa EN 55011                                                |

## Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 0,020 kg |
| Pakovanje 1 visina | 0,400 dm |
| Pakovanje 1 širina | 1,200 dm |
| Pakovanje 1 dužina | 1,600 dm |

## Održivost ponude

|                                  |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude            | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACh                     | <a href="#">REACh deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| REACh bez SVHC                   | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva                | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)<br><a href="#">EU RoHS deklaracija</a>                                                         |
| Bez toksičnih teških metala      | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                         | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima     | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu          | <a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| Izjava o zaštiti životne okoline | <a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>                                                                                                                   |
| Profil cirkularnosti             | <a href="#">Informacije o kraju radnog veka</a>                                                                                                                             |
| WEEE                             | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|