



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva Styl
Nijansa boje	White (RAL 9003)

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno Nadgradno
Izvršni organ	Preklopni prekidač
Uslovi upotrebe	U zatvorenom/na otvorenom
Materijal	PP (polipropilen) ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Označavanje	Simbol svetla
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Visina	70 mm
Širina	70 mm
Dubina	14 mm

Okruženje

Oznake kvaliteta	NF AENOR EAC CE
Ip stepen zaštite	IP55

Ik stepen zaštite	IK08
Otpornost na plamen	Samogasivo 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Standardi	EN 60669-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...55 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	17 g
Pakovanje 1 visina	2 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	10 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	264 g
Pakovanje 2 visina	8 cm
Pakovanje 2 širina	16 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S04
Broj jedinica u pakovanju 3	60
Pakovanje 3 težina	2,41 kg
Pakovanje 3 visina	30 cm
Pakovanje 3 širina	40 cm
Pakovanje 3 visina	60 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.