



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon Universal
Tip proizvoda ili komponente	Sigurnosni i izolacioni transformator
Nazivna snaga u va	40 VA
Naponski ulaz	230 V AC monofazno, priključak(čci): N-L1 400 V AC međufazno, priključak(čci): L1-L2
Napon izlaza	115/230 V AC
Sekundarni namotaji	Dvostruki
Zaštitni poklopac	Sa
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...60 °C

Dopunske informacije

Ograničenje napona ulaza	360...440 V 207...253 V
Ograničenje mrežne frekvencije	47...63 Hz
Dopušteni napon ulaza	+/- 15 V
Efikasnost	81 %
Snaga disipacije u w	9,4 W
Varijacije napona na nazivnom opterećenju	5.47 % pri 230 V 5.73 % pri 400 V
Održivi prenapon na izlazu	0,042 (bez opterećenja, vruće stanje)
Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju	6,16 %
Gubici bez opterećenja	5,93 W
Napon kratkog spoja	0,087
Tip zaštite izlaza	Protiv preopterećenja, zaštitna tehnologija: spoljašnje Protiv prenapona, zaštitna tehnologija: spoljašnje Protiv kratkog spoja, zaštitna tehnologija: spoljašnje
Povezivanje - priključci	za povezivanje ulaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 5 x 4 mm² AWG 11

za uzemljenje ulaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 1 x 4 mm² AWG 11
za povezivanje izlaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 4 x 4 mm² AWG 11

Označavanje	CE
Način fiksiranja	Sa 4 zavrtnja 5,5 mm na vertikalni panel, radni položaj: horizontalna Sa 4 zavrtnja 5,5 mm na vertikalni panel, radni položaj: vertikalno Stezaljkama na 35 x 15 mm simetrična DIN šina Sa 4 zavrtnja 5,5 mm na horizontalni panel sa smanjenjem karakteristika na 90 %
Spajanje izlaza	Serijski sa unutrašnjim kratkospojnikom Paralelno Uzemljenje sekundara
Nadmorska visina za rad	3000 m
Električna klasa izolacije	Klasa B
Statusne led lampice	Ulazni napon: 1 LED (narandžasta)
Širina	87 mm
Visina	104 mm
Dubina	108 mm
Masa proizvoda	1,4 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	EAC UR
Standardi	UL 506
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike okruženja	EMC u skladu sa EN 62041 Bezbednost u skladu sa EN 61558-1 Bezbednost u skladu sa EN 61558-2-6
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C
Relativna vlažnost	0...95 % tokom rada
Kategorija prenapona	Klasa I u skladu sa VDE 0106-1
Dielektrična snaga	3200 V između ulaza i uzemljenja 3200 V između izlaza i uzemljenja 5100 V između ulaza i izlaza

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,739 kg
Pakovanje 1 visina	11,6 cm
Pakovanje 1 širina	18,8 cm
Pakovanje 1 dužina	25,8 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P06
Broj jedinica u pakovanju 2	30
Pakovanje 2 težina	65,17 kg
Pakovanje 2 visina	80 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	60 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu

Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------