



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon Power Supply
Tip proizvoda ili komponente	Napajanje
Tip napajanja	Regulisano
Nominal input voltage	100...240 V AC međufazno, priključak(čci): L1-L2 100...240 V AC monofazno, priključak(čci): N-L1 120...250 V DC
Ograničenje napona ulaza	85...264 V AC
Nazivna snaga u w	30 W
Napon izlaza	24 V DC
Napajanje strujnog izlaza	1,2 A

Dopunske informacije

Tip zaštite ulaza	Integrirani osigurač (ne menja se)
Udarna struja	20 A
Broj 18 mm modula	0.5 at 24 V DC
Efikasnost	82 %
Output voltage adjustment	22.2...28.8 V podesivo
Snaga disipacije u w	6,6 W
Potrošnja struje	0.4 A 240 V AC 0.65 A 100 V AC
Zaostala talasnost	250 mV
Tip zaštite izlaza	Protiv kratkog spoja
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi: 2 x 0.14...2 x 2.5 mm ² , (AWG 26...AWG 14) za povezivanje ulaza Vijčani priključni blokovi: 4 x 0.14...4 x 2.5 mm ² , (AWG 26...AWG 14) za povezivanje izlaza
Statusne led lampice	Izlazni napon: 1 LED (zelena)
Dubina	59 mm
Visina	100 mm

Širina	54 mm
Masa proizvoda	0,195 kg
Spajanje izlaza	Paralelno Serijski
Označavanje	CE
Držač za montažu	35 x 7.5 mm simetrična DIN šina panel 2 zavrtnja, prečnik : 4 mm 35 x 15 mm simetrična DIN šina
Radni položaj	Vertikalno

Okruženje

Standardi	UL 508 CSA C22.2 No 60950-1
Sertifikacije proizvoda	TUV 60950-1 EAC RCM KC CCSAus CSA 22-2 No 950 CULus 508
Karakteristike okruženja	EMC u skladu sa EN 55022 klasa B EMC u skladu sa EN 61000-6-3 EMC u skladu sa EN/IEC 61000-6-2 EMC u skladu sa EN/IEC 61204-3 Bezbednost u skladu sa EN/IEC 60950-1 Bezbednost u skladu sa SELV
Nadmorska visina za rad uređaja	2000 m
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa EN/IEC 60529
Temperatura okoline za rad	-25...55 °C (bez) 55...70 °C (sa faktorom smanjenja karakteristika)
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Relativna vlažnost	0...90 % tokom rada 0...95 % skladištenje
Dielektrična snaga	3000 V između ulaza i izlaza

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,229 kg
Pakovanje 1 visina	0,680 dm
Pakovanje 1 širina	0,730 dm
Pakovanje 1 dužina	1,000 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------