



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon Power Supply
Tip proizvoda ili komponente	Napajanje
Tip napajanja	Regulisano
Nominal input voltage	100...240 V AC međufazno, priključak(čci): L1-L2 100...240 V AC monofazno, priključak(čci): N-L1 110...220 V DC
Ograničenje napona ulaza	85...264 V AC 100...250 V AC
Nazivna snaga u w	72 W
Napon izlaza	24 V DC
Napajanje strujnog izlaza	3 A

Dopunske informacije

Tip zaštite ulaza	Integrirani osigurač (ne menja se)
Udarna struja	30 A
Broj 18 mm modula	0.65 at 24 V DC
Efikasnost	85 %
Output voltage adjustment	100...120 % podesivo
Snaga disipacije u w	12,7 W
Potrošnja struje	0.83 A 240 V AC 1.46 A 100 V AC
Tip zaštite izlaza	Protiv preopterećenja, zaštitna tehnologija: 1.1 x In Protiv prenapona, zaštitna tehnologija: okidanje ako je $U > 1.5 \times U_n$ Protiv kratkog spoja, zaštitna tehnologija: automatski reset Protiv podnapona, zaštitna tehnologija: okidanje ako je $U < 0.8 \times U_n$
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi: 2 x 0.14...2 x 2.5 mm ² , (AWG 26...AWG 14) za povezivanje ulaza Vijčani priključni blokovi: 1 x 0.14...1 x 2.5 mm ² , (AWG 26...AWG 14) za uzemljenje ulaza Vijčani priključni blokovi: 2 x 0.14...2 x 2.5 mm ² , (AWG 26...AWG 14) za povezivanje izlaza Vijčani priključni blokovi: 1 x 0.14...1 x 2.5 mm ² , (AWG 26...AWG 14) za uzemljenje izlaza

Statusne led lampice	Izlazni napon: 1 LED (zelena) Ulazni napon: 1 LED (narandžasta)
Dubina	120 mm
Visina	120 mm
Širina	27 mm
Masa proizvoda	0,52 kg
Spajanje izlaza	Paralelno Serijski
Označavanje	CE
Držač za montažu	35 x 15 mm simetrična DIN šina 35 x 7.5 mm simetrična DIN šina 75 x 7.5 mm simetrična DIN šina
Radni položaj	Vertikalno

Okruženje

Standardi	UL 508 CSA C22.2 No 60950-1
Sertifikacije proizvoda	CSA 22-2 No 950 EAC RCM KC UL
Karakteristike okruženja	EMC u skladu sa EN 50081-1 EMC u skladu sa EN 50082-2 EMC u skladu sa EN 55024 Bezbednost u skladu sa EN/IEC 60950 Bezbednost u skladu sa SELV
Nadmorska visina za rad uređaja	2000 m
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa EN/IEC 60529
Temperatura okoline za rad	0...50 °C (bez) 50...60 °C (sa faktorom smanjenja karakteristika)
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Relativna vlažnost	0...95 % bez kondenzacije ili kapljica vode
Dielektrična snaga	3000 V između ulaza i uzemljenja 3000 V između ulaza i izlaza 500 V između izlaza i uzemljenja 500 V između izlaza

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	280,000 g
Pakovanje 1 visina	0,410 dm
Pakovanje 1 širina	1,380 dm
Pakovanje 1 dužina	1,470 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------