



### Osnovne informacije

|                              |                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | Pragma                                                                                                |
| Tip proizvoda ili komponente | Orman                                                                                                 |
| Tip ormara                   | Razvodni orman                                                                                        |
| Širina                       | 336 mm                                                                                                |
| Visina                       | 300 mm                                                                                                |
| Dubina                       | 143 mm                                                                                                |
| Nb of 18 mm modules per row  | 13                                                                                                    |
| Nb of horizontal rows        | 1                                                                                                     |
| Električna klasa izolacije   | Klasa II<br>Dupla izolacija                                                                           |
| Obezbeđena oprema            | 2 x priključni blok<br>1 x identifikaciona oznaka<br>1 x set oznaka<br>1 x traka sa slepim poklopcima |
| Type of door                 | Providni                                                                                              |

### Dopunske informacije

|                          |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Montaža ormara           | Površinska                                                               |
| 9 mm redovi              | 26                                                                       |
| Ukupan broj 18 mm modula | 13                                                                       |
| Snaga disipacije u w     | 22 W                                                                     |
| [In] nazivna struja      | 63 A                                                                     |
| Tip šine                 | DIN                                                                      |
| Opis montažne ploče      | Bez montažne ploče                                                       |
| Kablovski uvod           | Kablovski kanal<br>Predefinisane ploče<br>Kabl ili cev<br>Odvojive ploče |

|                          |                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broj priključnih blokova | 1 earth (Quick) with 14 outgoers<br>1 nula (Quick) sa 14 izvodi                                                                                  |
| Izvodi razvodnog bloka   | 3 x 25 mm <sup>2</sup> za uzemljenje<br>11 x 4 mm <sup>2</sup> for earth<br>3 x 25 mm <sup>2</sup> for neutral<br>11 x 4 mm <sup>2</sup> za nula |
| Materijal kućišta        | Zadnji deo: tehno plastika<br>Front face: technoplastic                                                                                          |
| Boja                     | Orman: bela (RAL 9016)<br>Prednja strana: siva (RAL 7004)<br>Door: colourless                                                                    |
| Segment tržišta          | Male komercijalne zgrade<br>Stambene zgrade                                                                                                      |
| Dubina za ugradnju       | 95 mm                                                                                                                                            |
| Unutrašnja dubina        | 95 mm                                                                                                                                            |

## Okruženje

|                                    |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Otpornost na vatru                 | Zadnji deo: 650 °C<br>Prednja strana: 650 °C<br>Vrata: 650 °C |
| Ip stepen zaštite                  | IP30 bez vrata<br>IP40 sa vratima                             |
| Ik stepen zaštite                  | IK08 bez vrata<br>IK09 sa vratima                             |
| Kategorija prenapona               | II                                                            |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...60 °C                                                   |
| Standardi                          | IEC 60670-1<br>IEC 60670-24<br>IEC 61439-1<br>IEC 61439-3     |

## Pakovanje

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE     |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1       |
| Pakovanje 1 težina          | 2,68 kg |
| Pakovanje 1 visina          | 18,5 cm |
| Pakovanje 1 širina          | 42 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 38 cm   |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                              |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH deklaracija</a>                                                                                   |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                  |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)<br><a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                  |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                                  |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a><br>Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu) |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>                                                           |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|