



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Napajanje
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Broj utičnica	1
Konfiguracija polova utičnice	2P
Standard utičnice	Evropski i američki
Opis standarda utičnice	Bez kontakta uzemljenja

Dopunske informacije

Nazivna struja	16 A at 250 V AC 15 A at 127 V AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Broj modula	1 modul
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	White (RAL 9003)
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Poprečni presek kabla	0...4 mm ² - cable stiffness: flexible 0...4 mm ² - cable stiffness: rigid
Minimalna moć isključenja opterećenja	100 operacija 1.25 I _n i 1.1 U _n , cos phi = 0,6
Električna trajnost	10000 cycles, cos phi = 0.8
Otpornost izolacije	> 5 MOhm at 500 V
Dielektrična snaga	2000 V
Materijal	ASA + PC: mechanism cover
Završna obrada	Blistav
Količina po setu	Set of 1 blister
Sertifikacija proizvoda	FR.ME63.B02375 AC

Dubina za ugradnju	24 mm
Dubina	33 mm
Širina	22,5 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,0206 kg
Obrada površine	Neobrađeno

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	15...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...35 °C
Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Tečnost za čišćenje prozora Tečni sapun Amonijak Aceton Izbeljivač UV otpornost Ulje Alkohol Benzin
Karakteristike vezane za zdravlje	Bez halogena

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------