



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Upravljanje
Tip proizvoda ili komponente	Prekidač
Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Funkcija prekidača	Naizmjenični
Primena prekidača	Roletne
Nazivna struja	10 A at 250 V AC 50/60 Hz
Izvršni organ	Preklopni prekidač
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje poklopca	White

Dopunske informacije

Tip kontakata i sastav	1 C/O
Mehanička blokada	Blokada između funkcija nagore/nadole
Nazivna struja prekida	2,5 A za motor
Udaljenost otvaranja	> 3 mm
Označavanje	Nadole UP
Povezivanje - priključci	Priključci bez zavrtneja
Poprečni presek kablova	2.5 mm ² flexible cable 2.5 mm ² rigid cable
Minimalna moć isključenja opterećenja	200 operations 1.25 I _n and 1.1 U _n , cos phi = 0.3
Električna trajnost	40000 cycles, cos phi = 0.6
Otpornost izolacije	> 5 MOhm at 500 V
Dielektrična snaga	2000 V

Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Standardi	LV direktiva EN 60669-1 EMC direktiva
Temperatura okoline za rad uređaja	25...35 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...50 °C
Dubina za ugradnju	22 mm
Dubina	34 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,0351 kg

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	UV otpornost Aceton Tečni sapun Amonijak Ulje Benzin Izbeljivač Alkohol Tečnost za čišćenje prozora
Karakteristike vezane za zdravlje	Halogen free

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------