



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Vigilohm
Kratko ime uređaja	IM10
Tip proizvoda ili komponente	Uređaj za nadzor izolacije
Primena uređaja	Standardna aplikacija Pomorske primene
Electrical circuit type	Srednje ili slabo distribuirana mreža
Sistem uzemljenja	IT
Korisnički jezik	Kineski Nemački Italijanski Francuski Španski Portugalski Ruski Engleski

Dopunske informacije

Mrežni napon	0...600 V - AC pri 45...440 Hz (uređaj povezan na nulu) 0...480 V - AC pri 45...440 Hz (uređaj povezan na fazu) 0...345 V - DC
Tip merenja	Otpornost izolacije 0.1 kΩ...10 MΩ
Lokalna signalizacija	Green indicator light: satisfactory insulation resistance White indicator light: below prevention threshold Orange indicator light: below fault threshold Narandžasta treperenje indikatorsko svetlo: prelazna greška
Podešavanje praga	Preventivno: 1 kΩ...1 MΩ Greška: 0.5...500 kΩ
Opseg vremenskog kašnjenja	0...5 min za signalno kolo
Vreme odziva	≤ 5 s
Auxiliary supply voltage	110...415 V AC 45...440 Hz +/- 15 % 125...250 V DC +/- 15 %
Potrošnja	12 VA
Napon merenja	75 V
Struja merenja	0...0.4 mA
Internal impedance	110 kΩ - AC pri 0.1...440 Hz

Test funkcija	Ručno Samotestiranje
Output contact	1 C/O standard or fail-safe
Breaking capacity	250 V - AC at 6 A 12...24 V - DC pri 6 A
Protokol komunikacionog porta	-
Tip displeja	Digitalni displej
Način montiranja	Sistemom na klik Ugradno
Nosači za montažu	Panel DIN šina
Povezivanje - priključci	Removable screw terminal block 0.2...2.5 mm ²
Materijal	Termoplastika
Kategorija prenapona	III
Masa proizvoda	0,25 kg
Visina	110 mm
Širina	96 mm
Dubina	59 mm

Okruženje

Dielektrična snaga	4000 V - AC 5500 V - DC
Ip stepen zaštite	Prednja strana: IP52
Karakteristike okruženja	Izloženost toploj vlazi kada uređaj nije u radu u skladu sa IEC 60068-2-30 Exposure to damp heat in service conforming to IEC 60068-2-56 Salt mist conforming to IEC 60068-2-52
Nadmorska visina za rad	<= 3000 m
Stepen zaprljanosti	2
Tip instalacije	U zatvorenom
Standardi	IEC 60364-4-41 IEC 61010-1 IEC 61557-8 IEC 61326-2-4
Sertifikacija proizvoda	RMRS DNV CE EAC BV
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	448 g
Pakovanje 1 visina	10,5 cm
Pakovanje 1 širina	13,8 cm
Pakovanje 1 dužina	16,8 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	8
Pakovanje 2 težina	4,198 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------