



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Zelio Control
Tip proizvoda ili komponente	Temperature control relay
Tip releja	Temperaturni relej
Specifične primene proizvoda	Za mašinsku sobu lifta i trofazna napajanja
Ime releja	RM35AT
Nadzirani parametri releja	Premala temperatura: -1...11°C Prevelika temperatura: 34...46°C
Opseg vremenskog kašnjenja	0.1...10 s podesivo kašnjenje (tolerancija: 0...10 % vrednosti pune skale)
Preklopna moć u va	1250 VA
Minimalna struja preklapanja	10 mA pri 5 V DC
Maksimalna potrošnja u va	3.5 VA AC
Kategorija upotrebe	AC-12 u skladu sa IEC 60947-5-1 AC-13 u skladu sa IEC 60947-5-1 AC-14 u skladu sa IEC 60947-5-1 AC-15 u skladu sa IEC 60947-5-1 DC-12 u skladu sa IEC 60947-5-1 DC-13 u skladu sa IEC 60947-5-1 DC-14 u skladu sa IEC 60947-5-1

Dopunske informacije

Reset vremena	8 sekundi
Maksimalni napon preklapanja	250 V AC/DC
[Us] nazivni napon	24...240 V AC/DC
[Us] nazivni napon napajanja	24...240 V AC/DC
Granice napona	20,4...264 V AC 21,6...264 V DC
Maksimalna potrošnja u w	0,6 W DC
Otpornost po priključcima	1,33 kΩ pri temperatura
Širina	35 mm

Izlazni kontakti	1 C/O
Materijal kontakata	Bez kadmijuma
Nazivna izlazna struja	5 A
Delay at power up	0,2 sekundi
Tačnost merenja	+/- 2 °C
Vreme odziva	<= 3.5 s + Tt (u slučaju temperaturne greške) <= 3.5 s (pri nestanku greške)
Tip temperaturne sonde	Pt 100 - 3-žični
Instalirani uređaji	Pt 100 sonda dužina kabla <= 10 m
Označavanje	CE : EMC 89/336/EEC CE : 73/23/EEC
Kategorija prenapona	III u skladu sa IEC 60664-1
Otpornost izolacije	> 500 MOhm pri 500 V DC između napajanja i izlaza releja u skladu sa IEC 60255-5 > 500 MOhm pri 500 V DC između merenja i izlaznog releja u skladu sa IEC 60664-1 > 1 MOhm pri 500 V DC između napajanja i merenja u skladu sa IEC 60255-5 > 500 MOhm pri 500 V DC između napajanja i izlaza releja u skladu sa IEC 60664-1 > 500 MOhm pri 500 V DC između merenja i izlaznog releja u skladu sa IEC 60255-5 > 1 MOhm pri 500 V DC između napajanja i merenja u skladu sa IEC 60664-1
[Ui] nazivni napon izolacije	250 V u skladu sa IEC 60664-1
Operating voltage tolerance	- 10 % + 10 % Un DC - 15 % + 10 % Un AC
Frekvencija napajanja	50/60 Hz +/- 10 %
Izolacija	Galvanska izolacija između napajanja i merenja
Radni položaj	Bilo koja pozicija bez smanjenja karakteristika
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci, 1 x 0.5...1 x 4 mm ² (AWG 20...AWG 11) jednožični bez kablovskog završetka Vijčani priključci, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 12) fleksibilni sa kablovskim završetkom Vijčani priključci, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm ² (AWG 24...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Moment pritezanja	0,6...1 N.m u skladu sa IEC 60947-1
Materijal kućišta	Samogasiva plastika
Local signalling	1 LED zelena za uključen uređaj 1 LED žuta za ispravnu temperaturu (viši prag R1) 1 LED žuta za ispravnu temperaturu (niži prag R2)
Držač za montažu	35 mm symmetrical DIN rail conforming to EN/IEC 60715
Električna trajnost	100000 ciklusa
Mehanička trajnost	30000000 ciklusa
Broj operacija	<= 360 operacija/h punog opterećenja

Okruženje

Otpornost na mikroprekide	10 milisekundi
Elektromagnetna kompatibilnost	Standard emisije za industrijske sredine u skladu sa EN/IEC 61000-6-4 Standard emisije za stambene, poslovne i lake industrijske sredine u skladu sa EN/IEC 61000-6-3 Otpornost za industrijske sredine u skladu sa NF EN/IEC 61000-6-2
Standardi	IEC 60255-6 NF EN 60255-6
Sertifikacija proizvoda	GOST GL C-Tick UL CSA
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Otpornost na vibracije	0.35 mm (f= 5...57,6 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1 1 gn (f= 57,6...150 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1
Otpornost na udare	15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60255-21-1
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529 (priključci) IP30 u skladu sa IEC 60529 (kućište)
Stepen zaprljanosti	3 conforming to IEC 60664-1
Dielektrični test napon	2 kV AC 50 Hz, 1 min

Nerasut udarni talas	4 kV
----------------------	------

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	127 g
Pakovanje 1 visina	8 cm
Pakovanje 1 širina	4,6 cm
Pakovanje 1 dužina	9,7 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	48
Pakovanje 2 težina	6,732 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------